

P.L.L. s.r.l.


OSSITAGLIO LAMIERE

Via Molinetto, 28
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 694280 – Fax 0444 490375
C.F e P. IVA 01278720246
e-mail: info@pllossitaglio.com



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

- 1.** Validità offerta: 10 giorni lavorativi (salvo il venduto) dalla data di emissione della stessa.
- 2.** Prima della lavorazione delle merci da noi fornite, verificare sempre quantità, qualità, misura e spessore. In caso di qualsiasi reclamo o contestazione, P.L.L. risponderà solamente della merce da lei fornita limitandosi alla sostituzione del prodotto. Non saranno riconosciuti addebiti per successive lavorazioni prodotte. Qualsiasi reclamo verrà accettato solamente entro 5 giorni lavorativi dalla data di consegna. Qualora il reclamo non venga denunciato entro il termine stabilito, i prodotti consegnati verranno considerati come conformi.
- 3.** L'ordine da voi emesso potrà essere annullato entro 24 ore dal ricevimento. Oltre tale termine si provvederà a quantificare economicamente lo stato di avanzamento.
- 4.** La data di consegna non è tassativa, può essere soggetta ad imprevisti. Eventuali ritardi nella consegna non danno diritto ad indennizzi, storni di ordinazione o risarcimento danni. Non sarà ritenuto valido un termine di consegna prefissato dal cliente, ma farà fede quanto indicato da P.L.L. in fase d'offerta, salvo accordi diversi.
- 5.** Anche se le lamiere vengono regolarmente acquistate con superficie sabbiata, questa sarà ritenuta tassativa solo se concordato e confermato nell'ordine. Per gli spessori superiori a 110mm e inferiori a 8mm non è garantita la sabbiatura superficiale.
- 6.** E' possibile eseguire controlli ultrasuoni sulle lamiere prima del taglio. In mancanza di specifica richiesta scritta, in fase d'offerta o al momento dell'ordine, non si garantisce alcuna sanità interna della lamiera.
- 7.** Saranno inviati a breve termine dalla consegna, tramite e-mail, i relativi certificati di acciaieria 3.1 (fino a 100mm di spessore) o 2.1/2.2 (se superiori a 100mm di spessore). P.L.L. sarà tenuta ad inviare la documentazione solo se richiesto dal cliente al momento dell'ordine; diversamente il costo per l'invio sarà di € 2,00 per ogni certificato spedito (se non richiesto nell'ordine).
N.B. per gli spessori inferiori allo spessore 6mm la qualità MASSIMA della lamiera garantita è S235JR. Per spessori superiori a 110mm P.L.L. potrà fornire invece la qualità S355JR. Diversi accordi, per particolari esigenze del cliente, vanno presi in fase d'offerta.
- 8.** Per le forniture a peso farà fede la pesata reale riscontrata presso la bilancia P.L.L. o eventualmente presso una Pesa pubblica.
- 9.** Il costo del trasporto del materiale presso la vostra sede è regolamentato come da precedenti comunicazioni. Il mancato riconoscimento del costo darà il diritto a P.L.L. a non eseguire il trasporto.
- 10.** Tutti i pagamenti dovranno avvenire entro i termini concordati. In caso di mancato pagamento entro i giorni prestabiliti, P.L.L. si riserva di bloccare gli ordinativi futuri fino al rientro di tutti gli importi dovuti. In caso di ritardo di pagamento o insoluto, applicheremo gli interessi di mora pari a 8% e le relative spese ai sensi delle disposizioni di legge del C.C.
Inoltre P.L.L. si riserva di modificare le condizioni di pagamento a seconda del fido disponibile concesso.
- 11.** In caso di conferma d'ordine si riterrà accettato quanto sopra descritto, salvo accordi diversi.



P.L.L. s.r.l.

OSSITAGLIO LAMIERE

Via Molinetto, 28
36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 694280 – Fax 0444 490375
C.F e P. IVA 01278720246
e-mail: info@pllossitaglio.com



TOLLERANZE

Si fa riferimento alla documentazione esterna riferita alle normative vigenti:

- UNI EN 10025-1 Acciai per impieghi strutturali. Condizioni tecniche di fornitura.
- UNI EN 10025-2 Acciai per impieghi strutturali non legati, laminati a caldo.
- UNI EN 10025-3 Acciai per impieghi strutturali normalizzati a grano fine, laminati a caldo.
- UNI EN 10025-4 Acciai per impieghi strutturali a grano fine, laminati a caldo, termomeccanici.
- UNI EN 10025-5 Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica.
- UNI EN 10025-6 Acciai per impieghi strutturali bonificati ad alto limite di snervamento.
- UNI EN 10149-2 Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati ad alto limite di snervamento.
- UNI EN 10029 Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma di lamiere di acciaio laminate a caldo di spessore maggiore di 3mm.
- UNI EN 10051 Nastri laminati a caldo in continuo e lamiere/fogli tagliati da nastri larghi di acciai non legati e legati - Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma.
- UNI EN 22768-1/2 Tolleranze geometriche per elementi privi di indicazione di tolleranze specifiche.
- UNI EN ISO 9013 Classificazione dei tagli termici. Specificazione geometrica del prodotto e tolleranze relative alla qualità.
- UNI EN 10204 Tipi di documento di controllo.

N.B. i fori aventi diametro uguale o inferiore allo spessore del materiale non saranno eseguiti salvo accordi specifici.

Quando non indicato nell'ordine o nei disegni, per le dimensioni lineari sono di regola ammesse le seguenti tolleranze interne:

- fino a 2000 mm	+/- 2,0 mm
- da 2000 mm a 3000 mm	+/- 3,0 mm
- da 3000 mm a 5000 mm	+/- 4,0 mm
- da 5000 mm a 8000 mm	+/- 5,0 mm
- oltre 8000 mm	+/- 8,0 mm